

DATA MARS

MAX & MAX plus TAŞINABİLİR OKUYUCULAR



i MAX

İ MAX sadece güzel pati tasarımı ile değil fiyatı ve performansı ile de eşsiz bir okuyucu olduğu için onu görünce çok şaşıracaksınız. İ MAX transponder yerleştirmede ve kontrol etmekte veteriner hekimlerin ihtiyaçlarını en iyi karşılayan üründür. Güvenlik için okuyucu pratik çantası içinde verilmektedir. Hafif ve taşımaya uygundur. Pille çalıştığından her zaman ve her yerde kullanılabilir. Okunan numara ışıklı ekranda görüntülenir ve akustik bir sinyal okumanın başarıyla sonuçlandığını belirtir. İ MAX bir pil ile yaklaşık 1000 okuma yapabilir. Pil ömrünü uzatmak için okuyucu 90 saniye kullanılmadığında kendini otomatik olarak kapatır. İ MAX'ın bilgisayara bağlanması için RS232 soket girişi vardır ve FDX-B ve FDX-A / FECAVA transponderlerini okuyabilir.

İ MAX plus

İ MAX plus okuyucusu ISO 11785 standartlarına tam uygundur. ISO FDX-B ve HDX transponderlerini ISO 11785 standartlarına uygun olarak okur, ayrıca FDX-A / FECAVA (destron/Avid) ve Trovan transponderlerini de okumaktadır. Düşük fiyatı ve yüksek performansından ötürü iMAX plus okuyucu yenilmez bir okuma cihazıdır. Modern tasarımı ve şık çantasıyla birlikte sunulmaktadır. Okuyucular CE uyumludur.

MAX ve MAX plus okuyucu



Temel Özellikleri

- ISO 11785 FDX-B ve HDX tipi mikroçipleri okuma, ayrıca Annex A da belirtilen FDX-A / FECAVA ve Trovan gibi mikroçip tiplerini okuma
- ISO standartları 11784 ve 11785'e uygun çalışma
- Yüksek sinyal kalitesi
- Güvenli, düşük frekanslı dalga kullanma
- Tüm iletken olmayan maddeler boyunca okuma
- 3x12 karakterli ışıklı LCD ekran
- Okumayı gösteren sinyal sesi
- 90 saniye kullanılmadığında kendiliğinden kapanma özelliği
- 1 adet 9 V alkalin pil ile çalışma
- Suya dayanıklı çanta

Teknik Özellikler

	iMAX	iMAX plus
Ölçüler	300x124x44 mm ağırlık: 360 gr	300x124x44 360 gr
Sıcaklık Dayanımı	muhafaza: -25°C +60°C kullanım: 0°C 50°C	-25°C +60°C 0°C 50°C
Güç Kaynağı	9V alkalin pil (tip 6LR61) pil ömrü: yaklaşık 1000 okuma	9V alkalin pil (tip 6LR61) yaklaşık 1000 okuma
Okuma Mesafesi	FDX-B; 150 mm'ye kadar FDX-A / FECAVA; 70 mm'ye kadar	FDX-B; 150 mm kadar FDX-A / FECAVA ve trovan 70 mm'ye kadar HDX 200 mm'ye kadar
Haberleşme Frekansı	134.2 khz	134.2 khz
Ara Birim	RS232 (tip Rj11 4P4)	RS232 (tip Rj11 4P4)
Kasa	beyaz ABS	beyaz ABS
Garanti	2 yıl	2 yıl
Sertifika	CE onaylı	CE onaylı
Opsiyonel	RS232 bağlantı kablosu	RS232 bağlantı kablosu